

Litegear Vatura IP 14-827-840-1400lm IP65 IK10 Black


 Size: Ø300*H100mm
 Ø400*H100mm

Technische Daten:

Lichtstrom:	1400 lm
LED-Leistung:	25.2 W
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	3000, 4000, 5000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	100 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	126
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	Power Select (9, 12, 14 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Rayven
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.7
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 27-42V, 300mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
DC Notstromfähig:	✓
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-10°C - 45°C
Lagertemperatur	-20°C - 60°C

Maße:	320x82 mm
Montage:	Decke, Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	schwarz matt
Gehäusematerial:	PC/ABS
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	wetterfest und schlagzäh
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	891 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	1.084 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	670x450x345 mm
Gewicht Masterkarton:	11,7 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557827407
Ideal für Flur und Treppenhäuser	
Perfect for corridors and staircase house	
Kann im Freien unter Vordächer verwendet werden!	
Can be used temporarily outdoor under canopies	
Option: Sensor & Battery Emergency Module	

