


# Litegear Lucello Multi-CCT BL-Panel 6262-36-830/840-5040LM BAP UGR<19



## Technische Daten:

Lichtstrom:	5040 lm
LED-Leistung:	36 W
Lichtausbeute:	140 lm/W
Farbtemperatur:	3000,3500,4000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Jinrui
LED-Chip:	SMD
Anzahl LEDs:	128
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 220mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (24, 30, 36 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	LEDTU
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 36V, 600, 750, 900mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	620x620x35 mm
Einbautiefe:	20 mm
Ausschnittmaß:	610x610 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20 (20 raumseitig)
IK-Klasse:	02
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9003
Gehäusematerial:	Aluminium + Kunststoff
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	2000 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	643x675x41
Gewicht inkl. Verpackung:	2.2 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Abmessungen Masterkarton:	655x695x225 mm
Gewicht Masterkarton:	13,5 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	70.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557827919
Bildschirmarbeitsplatz tauglich nach EN 12464-1	
CCT-Select: schaltbare Lichtfarbe 3000,3500,4000K	
Power Select: 24, 30, 36W Treiber einstellbar	

