


Litegear Xona Maxima Basic LED Unit 240FF 70/150-840-28500LM 190lm/W Dali Dim



Technische Daten:

Lichtstrom:	28500 lm
Lichtausbeute:	190 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<25
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI,Push-Dim
LED-Chip Hersteller:	Ebright
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	552
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 180-264V, 50/60Hz, DC 180-264V
Leistungsaufnahme:	Power Select (70, 90, 110, 130, 150W W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Lifud
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.98
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 55-80V
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	I

Maße:	2401x70x39,4 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	40
IK-Klasse:	03
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	beschichtet
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	2500 g
Verpackungstyp:	keine
Gewicht inkl. Verpackung:	2.8 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	2470x430x210 mm
Gewicht Masterkarton:	28 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	60.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE,TÜV,ENEC,LM80
Barcode:	4250557827155
Output Select:	70, 90, 110, 130, 150W
max. 190 Lumen/Watt	
240cm Länge, Alugehäuse	
Dali 2.0 Push Dim	

Umgebungstemperatur:	-25°C - 40°C
Lagertemperatur	-40°C - 85°C

Informationen und Downloads:

