Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG32238

Litegear Modulux Linear LED-Tracklight Modul 150-35/50-930-940-8150lm-WH-CCT







Technische Daten:

Lichtstrom:	8150 lm
LED-Leistung:	50 W
Lichtausbeute:	163 lm/W
Farbtemperatur:	3000, 3500, 4000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<24
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Everlight
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	240
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 85-350mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (35, 40, 45, 50 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Coreshine
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Stromschiene
Ausgangsspannung Treiber:	DC 85-144V
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Stromschiene
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-25°C - 60°C

Maße:	1493x61x30 mm
Montage:	Decke,Stromschiene
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	03
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	3-Phase adapter
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	1300 g
Verpackungstyp:	keine
Gewicht inkl. Verpackung:	1.58 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	1570x350x240 mm
Gewicht Masterkarton:	15,80 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h L80/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE,TÜV
Barcode:	4250557827896
90° symmetric	
Power adjust: 35/40/45/50W 5705-8150M max. @3500K	
3000K: 146lm/W, 3500K: 163lm/W, 4000K: 150lm/W	

Informationen und Downloads: