

# Litegear MODULUX OFFICE Linear LED-Tracklight Modul 60-18/24-940-3510lm-BK DALI DIM



## Technische Daten:

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Lichtstrom:                        | 3510 lm                      |
| Lichtausbeute:                     | 146 lm/W                     |
| Farbtemperatur:                    | 4000 K                       |
| Lichtfarbe:                        | neutralweiß                  |
| Farbwiedergabeindex:               | ≥90 Ra                       |
| Farbkonsistenz (SDCM):             | <3                           |
| Abstrahlwinkel:                    | 90 °                         |
| Lichtaustritt:                     | unten                        |
| dimmbar:                           | ✓                            |
| Art der Dimmung:                   | DALI,Push-Dim                |
| LED-Chip:                          | SMD 2835                     |
| Zündzeit:                          | <0,5 s                       |
| Eingangsspannung:                  | AC 200-240V, 50/60Hz         |
| Leistungsaufnahme:                 | Power Select (18,20,22,24 W) |
| Treiber enthalten:                 | ✓                            |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0.95                        |
| Einspeisung Netzteil:              | Stromschiene                 |
| CC/CV:                             | CC                           |
| Ausgangsstrom einstellbar:         | ✓                            |
| Einspeisung Leuchteneinheit:       | Stromschiene                 |
| Schaltzyklen:                      | >100.000                     |
| Elektrische Schutzklasse:          | I                            |
| Umgebungstemperatur:               | -20°C - 40°C                 |
| Lagertemperatur                    | -40°C - 85°C                 |

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Maße:                                             | 600x62x20 mm       |
| Montage:                                          | Decke,Stromschiene |
| Montageart:                                       | Aufbau             |
| IP Klasse:                                        | 40                 |
| IK-Klasse:                                        | 04                 |
| Gehäusefarbe                                      | schwarz            |
| Gehäusematerial:                                  | Aluminium          |
| Gehäusebeschichtung:                              | pulverbeschichtet  |
| Besonderheiten des Gehäuses:                      | 3-Phase adapter    |
| Abdeckung:                                        | Louver             |
| Nettogewicht:                                     | 550 g              |
| Verpackungstyp:                                   | keine              |
| Inhalt Masterkarton:                              | 10                 |
| Abmessungen Masterkarton:                         | 670x350x240 mm     |
| Qualitätsserie:                                   | Advance Line       |
| Garantie                                          | 5 Jahre            |
| Lebensdauer:                                      | 60.000 h L80/B10   |
| entsorgungspflichtig:                             | ✓                  |
| Zolltarifnummer:                                  | 9405119090         |
| Prüfzeichen                                       | CE,TÜV             |
| Spezial Optik für Büro, Showroom, Kassenzone      |                    |
| Special optics for office, showroom, cashier area |                    |
| 90° symmetric                                     |                    |
| Power adjust: 18/20/22/24W                        |                    |
| Für 3-Phasenstromschien/ for 3 phase trackrail    |                    |

Informationen und Downloads:



