

Litegear Astrum Line MKIII LED Röhre 1500 25-860-4000LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	4000 lm
LED-Leistung:	25 W
Lichtausbeute:	160 lm/W
Farbtemperatur:	6000 K
Lichtfarbe:	Tageslicht
Farbwiedergabeindex:	≥82 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	140 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	192
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	25 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Ausgangsspannung Treiber:	DC 70 - 75V
CC/CV:	CC
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C

Maße:	26x1512 mm
Länge Röhre:	1500 mm
Sockel:	G13
Fassung drehbar:	✓
IP Klasse:	40
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	Aluprofil inside
Abdeckung:	frost
Nettogewicht:	366 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	35x35x1590
Gewicht inkl. Verpackung:	0.449 kg
Inhalt Masterkarton:	25
Abmessungen Masterkarton:	1620x250x250 mm
Gewicht Masterkarton:	17,47 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	950540999
Prüfzeichen	CE,TÜV,LM79,LM80
Barcode:	4250557822105
drehbare Endkappe	
turnable endcap	

Informationen und Downloads:

