Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG58917WHUPCCT

Litegear NOVALOOP Ring Light 150060-80-930/960-8000lm Up/Down DALI DT8 Dim









Technische Daten:

Lichtstrom:	8000 lm
Lichtausbeute:	100 lm/W
Farbtemperatur:	3000-6000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥92 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	110 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI,Push-Dim,DALI-2
LED-Chip Hersteller:	Everlight
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	702
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 393,1mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	80 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Sunricher
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.96
Einspeisung Netzteil:	Stromschiene
Ausgangsspannung Treiber:	DC 6-42V, 2000mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II

Maße:	1500x60 mm
Montage:	Deckenabhängung
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20 (20 raumseitig)
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9003
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	10900 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1550x1550x110
Gewicht inkl. Verpackung:	17.9 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Gewicht Masterkarton:	17,9 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	79.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE,LM80,SELV
Barcode:	4250557827766
200cm Seilabhängung + Deckenanschlußdose	
DALI DT8 Dimmung dual white	
schaltbares indirektes Licht	

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

Lagertemperatur	-40°C - 80°C

Informationen und Downloads: