


Litegear NOVALOOP Ring Light 60060-36-830-3800lm Dali



Technische Daten:

Lichtstrom:	3850 lm
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<24
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI
LED-Chip Hersteller:	Everlight
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	32 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.97
Einspeisung Netzteil:	Stromschiene
Ausgangsspannung Treiber:	DC 5-38V, 900mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 35°C
Lagertemperatur:	-20°C - 45°C

Maße:	600x60 mm
Montage:	Deckenabhängung
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20 (20 raumseitig)
Gehäusefarbe:	schwarz matt
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	3730 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	650x650x100
Gewicht inkl. Verpackung:	4,66 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	600x650x100 mm
Gewicht Masterkarton:	4,66 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	79.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen:	CE,LM80,SELV
Barcode:	4250557827308
200cm Seilabhängung + Deckendose	
DALI Dimmung	

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
 Technical details are subject to change
 (c) 2017

Litegear GmbH
 An Fürthenrode 45
 52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
 Fax: +49 (0)2451 48453-13
 www.litegear.de

