


Litegear Fenestra Circle Advance 145 10-828-710LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	710 lm
LED-Leistung:	10 W
Lichtausbeute:	71 lm/W
Farbtemperatur:	2800 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥83 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	110 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	San'an
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	48
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	10 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Boke
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.5
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 25-42V, 250mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	145x13 mm
Einbautiefe:	18 mm
Ausschnittmaß:	132-137 mm
Montage:	Decke, Wand
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20 (43 raumseitig)
IK-Klasse:	04
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	IP43 raumseits sonst IP20
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	271 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	225x185x35
Gewicht inkl. Verpackung:	0.316 kg
Inhalt Masterkarton:	40
Abmessungen Masterkarton:	400x325x325 mm
Gewicht Masterkarton:	12,27 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	35.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen:	CE, TÜV, ENEC, LM80, SELV
Barcode:	4250557822457

Informationen und Downloads:

