Produktinformationen

Artikel-Nr. LG58150

Litegear Fenestra Circle HE 240 20-830-2400LM High Efficency 120lm/W BAP









Produktinformationen "Litegear Fenestra Circle HE 240 20-830-2400LM High Efficency 120lm/W BAP"

LED Einbaupanel
Litegear® Fenestra Circle HE (high efficency) LED-Einbaupanel zur Installation in Decken oder Rigipswände. Leichte Montage durch Snap-in Federhalter. Sehr homogenen Lichtverteilung und außerordentlich hohe Helligkeit 120 Lumen/Watt. Ideal zur Beleuchtung von Geschäftsflächen, Eingangshallen, Fluren oder Büros. Gleichmäßige Ausleuchtung mit geringer Blendung, verfügbar in verschiedenen Größen.
In unseren Fenestra LED Panels verwenden wir nur hochwertige LED Chips namhafter Hersteller. Die Kühlung der seitlich eingelassenen LEDs erfolgt über einen Aluminium Rahmen. Litegear® Panels haben eine gute Farbwiedergabe von CRI: >80 Ra oder besser. Flickerfreie LED Treiber von Lifud garantieren eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Betriebsstunden.
Optional als UGR19 Version mit Mikroprismatik Diffusor für Bildschirmarbeitsplätze lieferbar.

Technische Daten:

Lichtstrom	2400 lm
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	4
Leistungsaufnahme:	20 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.9
Lebensdauer:	>50.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Maße (ØxH)	240x12 mm
Ausschnittmaß	220 mm
Nettogewicht:	529 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de