Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG58363

Litegear Placida Clou 307-24-830-850-2600LM PIR SENSOR OneFitAll IP54







Technische Daten:

Lichtstrom:	2640 lm
LED-Leistung:	24 W
Lichtausbeute:	110 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000/5000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	115 °
Blendwirkung (UGR):	<23
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Lextar
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	192
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 109mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (12, 18, 24 W)
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.8
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 87V, 233mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>30.000
Elektrische Schutzklasse:	II
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C

Maße:	307x24 mm
Einbautiefe:	22 mm
Ausschmittmaß:	90-280 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	54 (54 raumseitig)
IK-Klasse:	03
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	Farbwahlschalter 830-850
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	739 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	315x315x31
Gewicht inkl. Verpackung:	0.89 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	335x335x340 mm
Gewicht Masterkarton:	9,88 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	30.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405114090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557827957

Über Schalter wählb. Lichtfarbe 3000, 4000, 5000K

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

Informationen und Downloads:

Aufputzmontage möglich mittels Bügel
Durchgangsverdrahtung, Orientierungslicht
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten, Power Select