


Litegear Alvera Line MKII 1500 60-840-8400LM IFS



Technische Daten:

Lichtstrom:	8400 lm
LED-Leistung:	58 W
Lichtausbeute:	140 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Epistar
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	325
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 180-264 max.V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	60 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Boke
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.98
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 27-40V, 1450mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	1525x85x78 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Besonderheiten des Gehäuses:	Polycarbonat
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	2420 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1600x92x82
Gewicht inkl. Verpackung:	2.88 kg
Inhalt Masterkarton:	4
Abmessungen Masterkarton:	1620x190x220 mm
Gewicht Masterkarton:	13,5 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,LM80
Barcode:	4250557810980
Einfache, und schnelle Montage, In/Out	
Schnellverschluß Endkappen	
CE, RoHS, ErP, LM80, TM21	
optional auch als dimmbare Version Dali, 1-10V	
optional auch mit Bewegungsmelder lieferbar	

Informationen und Downloads:

