

Litegear RETROVA SELECT 120 25/40-CCT-Select-3550-5300LM BATTERY EMERGENCY



Technische Daten:

Lichtstrom:	5300 lm
LED-Leistung:	38 W
Lichtausbeute:	133 lm/W
Farbtemperatur:	4000,5000,6000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	100 °
Blendwirkung (UGR):	<25
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Osram Opto Semiconductors
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	456
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 198 - 264V, 50/60Hz, DC 176 - 276V
Leistungsaufnahme:	40 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Osram
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C

Maße:	1190x96x74 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	lichtgrau
Gehäusematerial:	ABS
Besonderheiten des Gehäuses:	schlagzäh
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	1557 g
Abmessungen Verpackung:	1220x100x82
Gewicht inkl. Verpackung:	1.736 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	1240x430x220 mm
Gewicht Masterkarton:	1901 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405114090
Prüfzeichen	CE
Osram LED Treiber mit einstellbarem Ausgangsstrom:	
Leistung einstellbar: 25,30,35,40W max. 142lm/W	
EVG: ENEC-10/VDE/EMC/EL/CE; geeignet für Notstrom	
Anzahl pro Automat: 10A: 20, 16A: 32 Stück	
CCT Select: 4000K, 5000K, 6000K by switch	

Informationen und Downloads:

