
Produktinformationen

Artikel-Nr. LG50392

Kompakter LED Driver für Panel und Downlights Triac Dim







Produktinformationen "Kompakter LED Driver für Panel und Downlights Triac Dim"

LED-Treiber mit wählbarem Ausgangsstrom von 300-1050mA

- Universelles LED-Vorschaltgerät für Einbau und Aufbau (Als Aufbauvariante müssen optionale Zugentlasungen bestellt werden, siehe Zubehör)
- Einstellbarer Ausgangstrom: 300-1050mA max. 40W (12,2-39,9W)
- Flickerfrei
- Dimmung: Triac Phasenan-oder -Abschnittdimmung 1-100%
- Sicherheitsnormen: EN61347-1:2015,EN61347-2-13:2014/A1:2017,EN IEC 62384:2020,EN62493:2015
- EMC Standards: EN IEC 55015:2019,EN IEC 55015:2019/A11:2020,EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021,EN 61000-3-3:2013/A2:2021,EN IEC 61547:2023
- Effizienz: 87%

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	48 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.95
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Maße (LxBxH)	98x44x23 mm
Nettogewicht:	142 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de