


Kompakter LED Driver für Panel und Downlights Triac Dim



Produktinformationen "Kompakter LED Driver für Panel und Downlights Triac Dim"

LED-Treiber mit wählbarem Ausgangsstrom von 300-1050mA

- Universelles LED-Vorschaltgerät für Einbau und Aufbau (Als Aufbauvariante müssen optionale Zugentlastungen bestellt werden, siehe Zubehör)
- Einstellbarer Ausgangsstrom: 300-1050mA max. 44W (12,2-39,9W)
- Flickerfrei
- Dimmung: Triac Phasenan-oder -Abschnittdimmung 1-100%
- Sicherheitsnormen: EN61347-1:2015, EN61347-2-13:2014/A1:2017, EN IEC 62384:2020, EN62493:2015
- EMC Standards: EN IEC 55015:2019, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021, EN IEC 61547:2023
- Effizienz: 87%



Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	48 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.95
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Maße (LxBxH)	98x44x23 mm
Nettogewicht:	142 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

