

Litegear Integra SMD MKII 26-840-3510LM



Produktinformationen "Litegear Integra SMD MKII 26-840-3510LM"

LED Downlight

Einbauleuchten der Integra-Serie lassen sich dezent in abgehängte Decken mit geschnittenen Öffnungen integrieren. Sie zeichnen sich durch eine hohe Lichteffizienz und eine lange Lebensdauer aus. Die Integra Serie bieten wir in unterschiedlichen Leistungsklassen und Abstrahlwinkel an. Somit lassen sich die verschiedenen Anwendungsbereiche, wie z.B. flächige Ausleuchtung für Eingangshallen, Flure, Shops oder Büros realisieren. Integra SMD eignet sich ideal zur Produktpräsentation in Shops und Boutiquen. Der Reflektor sorgt für eine Begrenzung der Direktblendung gemäß UGR = 19. Die Leuchte ist somit gemäß EN 12464-1 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet.

Das Gehäuse ist extrem leicht und verwindungssteif, da es aus Aluminium Alloy gefertigt ist. Die Lichtkammer ist staubdicht und wird mittels einer hochdurchlässigen optischen PMMA Abdeckung geschützt. Das so generierte LED Licht beeindruckt mit einer homogenen Lichtverteilung. Litegear Integra SMD dient als Ersatz für Deckenleuchten mit Energiesparlampen 2 x 18W bis 2 x 26W G24, Rasterfeldleuchten mit bis zu 4 x 18W Leuchtstoffröhre oder als Ersatz für Downlights mit bis zu 70W Entladungslampen. Integra SMD ist durch eine zusätzliche Schutzscheibe raumseitig IP54 IK06 geschützt. Die Leuchte wird ohne Vorschaltgerät geliefert. In unserem Sortiment finden Sie passende LED Vorschaltgeräte, auf Wunsch auch als Dali dimmbare Version. Lange LED Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden L70B20. Schnelle Montage mittels Federclips.

Einsatzorte:

- Flughafen, öffentliche Gebäude
- Ausstellung, Galerie
- Autohaus, Shopping Mall
- Hotels, Seminarraum
- Kaufhaus, Möbelhaus

Für größere Ausschnitte bieten wir passende Adapterringe an.



Technische Daten:

Lichtstrom	3510 lm
Lichtausbeute:	135 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	5
Leistungsaufnahme:	26 W
Lebensdauer:	>50.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Maße (ØxH)	217x121 mm
Ausschnittmaß	204 mm
Nettogewicht:	1060 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

