


Litegear Integra RS LED Recessed Spotlight HiCRI 50-940



Technische Daten:

Lichtstrom:	3330 lm
LED-Leistung:	50 W
Lichtausbeute:	56 lm/W
Farbtemperatur:	4200 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra
Abstrahlwinkel:	36 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Sharp
LED-Chip:	COB
Anzahl LEDs:	1
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	60 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,94
Ausgangsspannung Treiber:	DC 50V, 1050mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>30.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	190x172 mm
Einbautiefe:	172 mm
Ausschnittmaß:	165 mm
Montage:	Decke
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Nettogewicht:	1199 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	1.755 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	35.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE

Informationen und Downloads:

