

Litegear Integra RS Recessed Spotlight



Technische Daten:

Lichtstrom:	2850 lm
LED-Leistung:	36 W
Lichtausbeute:	75 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Abstrahlwinkel:	18 °
Reflektor Tauschbar:	✓
Lichtaustritt:	oben
LED-Chip Hersteller:	Sharp
LED-Chip:	COB
Anzahl LEDs:	1
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	38 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.94
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 50V, 1050mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>25.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	190x172 mm
Ausschnittmaß:	165 mm
Montage:	Decke
Schwenkbereich pan:	350 °
Schwenkbereich tilt:	50 °
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Nettogewicht:	1081 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	1.569 kg
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	35.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557803715

Informationen und Downloads:



