

# Litegear Integra RS Recessed Spotlight



## Produktinformationen "Litegear Integra RS Recessed Spotlight"



### Technische Daten:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lichtstrom                         | 2850 lm           |
| Lichtausbeute:                     | 75 lm/W           |
| Farbtemperatur:                    | 3000 K            |
| Farbwiedergabeindex (CRI)          | ≥80 Ra            |
| Leistungsaufnahme:                 | 38 W              |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | 0.94              |
| Lebensdauer:                       | >35.000 h L70/B50 |
| Schaltzyklen:                      | >25.000           |
| Zündzeit:                          | <1 s              |
| Umgebungstemperatur:               | -20°C - 40°C      |
| Gehäusematerial:                   | Aluminium         |
| Gehäusefarbe                       | weiß              |
| Gehäusebeschichtung:               | lackiert          |
| Schwenkbereich pan:                | 350 °             |
| Schwenkbereich tilt:               | 50 °              |
| Maße (ØxH)                         | 190x172 mm        |
| Ausschnittmaß                      | 165 mm            |
| Nettogewicht:                      | 1082 g            |
| Garantie                           | 3 Jahre           |

Informationen und Downloads:

