

Litegear Integra RS Recessed Spotlight 42-Meat+-1844LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	1844 lm
LED-Leistung:	37 W
Lichtausbeute:	44 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	meat+
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Abstrahlwinkel:	36 °
Reflektor Tauschbar:	✓
Lichtaustritt:	oben
LED-Chip Hersteller:	Tridonic
LED-Chip:	COB
Anzahl LEDs:	1
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	42 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.94
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 34 - 38V, 1050mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>25.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	190x172 mm
Ausschnittmaß:	170 mm
Montage:	Decke
Schwenkbereich pan:	350 °
Schwenkbereich tilt:	50 °
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Nettogewicht:	1116 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	1.379 kg
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	30.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557803944

Informationen und Downloads:



