


Litegear Integra R Recessed Spotlight 50-830-3800LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	3800 lm
LED-Leistung:	48 W
Lichtausbeute:	73 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Abstrahlwinkel:	45 °
Reflektor Tauschbar:	✓
Lichtaustritt:	oben
LED-Chip Hersteller:	Sharp
LED-Chip:	COB
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	52 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.94
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30 - 40V, 1000mA
CC/CV:	CC
Schaltzyklen:	>25.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	170x187 mm
Ausschnittmaß:	150 mm
Montage:	Decke
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9003
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Nettogewicht:	1255 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	1.72 kg
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	30.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557802671

Informationen und Downloads:

