


Litegear Paraflecta® Downlight 5-828-380LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	380 lm
LED-Leistung:	5 W
Lichtausbeute:	76 lm/W
Farbtemperatur:	2800 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	38 °
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
LED-Chip Hersteller:	Sharp
LED-Chip:	COB
Anzahl LEDs:	1
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	5 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.8
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 18 - 32V, 255mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	85x71 mm
Einbautiefe:	71 mm
Ausschnittmaß:	72 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
Schwenkbereich tilt:	25 °
Gehäusefarbe:	silber
Gehäusematerial:	Aluminium
Nettogewicht:	350 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.303 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	2 Jahre
Lebensdauer:	30.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557805498

Informationen und Downloads:



