

Litegear Copula 10-830-680LM



Produktinformationen "Litegear Copula 10-830-680LM"

Pendelleuchte

Copula ist eine elegante LED Pendelleuchte aus hochwertigem Aluminium zur Montage an Decken. Das elektronische Vorschaltgerät ist in der Montagerosette integriert. Die Leuchteneinheit ist mittels eines 1m langen Kabels mit der Driverbox verbunden. Als Lichtquelle dient ein LED Chip. Die Litegear® Copula Pendelleuchte eignet sich ideal zur akzentvollen Beleuchtung von Empfangstheken bei Ärzten oder in Kanzleien sowie als Tischbeleuchtung in Restaurants oder Wohnräumen.

In der Mitte der Leuchtenröhre ist akzentvoll ein schwarz lackierter Kühlkörper eingefasst. Eine schnelle und effiziente Wärmeableitung sorgt für eine verlängerte Lebensdauer der LED. Copula ist auf Anfrage in verschiedenen Lichtfarben und unterschiedlichen Leistungsklassen erhältlich. Copula sorgt für eine angenehme Helligkeit mit einer reduzierten Blendwirkung. Die moderne LED Technik sorgt für eine gute Ökobilanz und ist in der Energieklasse "A" - "A++" einzustufen.

Technische Daten:

Lichtstrom	680 lm
Lichtausbeute:	68 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	6
Leistungsaufnahme:	10 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0,9
Lebensdauer:	>30.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>50.000
Zündzeit:	<1 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Maße (ØxH)	79,5x1100 mm
Nettogewicht:	774 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

