


Litegear Copula 10-830-680LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	680 lm
LED-Leistung:	9 W
Lichtausbeute:	68 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	26 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Epistar
LED-Chip:	COB
Anzahl LEDs:	1
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 34V, 300mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	79,5x1100 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	schwarzer Kühlkörper
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	774 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	235x105x100
Gewicht inkl. Verpackung:	0.865 kg
Inhalt Masterkarton:	30
Abmessungen Masterkarton:	670x280x320 mm
Gewicht Masterkarton:	25,0 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	30.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557808376

Informationen und Downloads:

