


Litegear Luna Plane IP66 LED Floodlight 50-840-6350lm



Technische Daten:

Lichtstrom:	6350 lm
LED-Leistung:	50 W
Lichtausbeute:	127 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	
LED-Chip Hersteller:	Edison
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	50 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit Stecker
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30 - 36V, 1500mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit Stecker
Schaltzyklen:	>50.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Lagertemperatur	-40°C - 50°C

Maße:	330x243x55 mm
Montage:	Decke, Wand, Boden
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	grau
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Nettogewicht:	3063 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	285x100x360
Gewicht inkl. Verpackung:	3.1 kg
Inhalt Masterkarton:	6
Abmessungen Masterkarton:	415x285x510 mm
Gewicht Masterkarton:	20, kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405421000
Prüfzeichen	CE,GS
Barcode:	4250557824758

Informationen und Downloads:

