


Litegear Aversa 60-740-7500LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	7500 lm
LED-Leistung:	61 W
Lichtausbeute:	125 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥74 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	150x80 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Cree
LED-Chip:	SMD 3030
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 270mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	60 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Philips
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.96
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	600x260x110 mm
Montageart:	Aufbau
Schwenkbereich tilt:	90 °
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	09
Gehäusefarbe	anthrazit
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	Deckel oben
Nettogewicht:	5003 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	645x280x135
Gewicht inkl. Verpackung:	5.68 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	645x280x135 mm
Gewicht Masterkarton:	5,68 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE, LM80
Barcode:	4250557811994
Mastaufnahme Ø:	76 mm
SPD Überspannungsschutz integriert	
Philips Xitanium Driver 65W 0,7A	
tempered glass	

Informationen und Downloads:



