


Litegear ILLUNA Square 30-830-2400lm



Technische Daten:

Lichtstrom:	2400 lm
LED-Leistung:	30 W
Lichtausbeute:	80 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Abstrahlwinkel:	36 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Sharp
LED-Chip:	COB
Anzahl LEDs:	1
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Tridonic
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
CC/CV:	CC
Schaltzyklen:	>30.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	150x150x120 mm
Einbautiefe:	120 mm
Ausschnittmaß:	140x140 mm
Montage:	Decke
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Nettogewicht:	867 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.944 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer:	30.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557808420

Informationen und Downloads:

