

Litegear Varia Tracklight LED-Modul Fruit and Vegetable 2100-3600lm



Produktinformationen "Litegear Varia Tracklight LED-Modul Fruit and Vegetable 2100-3600lm"

Modularer LED Stromschienenstrahler

- Wechselbares LED Modul
- Samsung COB Chip
- Austausch ohne Werkzeug möglich
- Lichtstrom Effizienz: -Lumen/Watt

Das Varia Tracklight vom deutschen Hersteller Litegear ist vermutlich der innovativste LED Anbaustrahler der Welt. Der modulare, servicefreundliche Aufbau erlaubt es den Reflektor, das LED Modul und das Vorschaltgerät ohne Werkzeug in Sekunden zu tauschen. So kann man im Nachhinein die Lichtfarbe gegen eine andere tauschen oder den Reflektor gegen einen mit einem optimaleren Abstrahlwinkel ausstatten. Selbst die internen Vorschaltgeräte kann der Nutzer durch einfaches Einschieben, ähnlich wie bei einem Akkuschrauber die Batteriepacks, tauschen. Genial ist auch die Leistungsanpassung der LED Netzteile mittels kleiner DIP-Schalter. So lässt sich die Leistung des LED Stromschienenstrahlers in 4 Stufen anpassen: 28W, 32W, 36W, 42W! Hiermit erlangt man entweder maximale Performance oder erzielt eine maximale Stromersparnis. Kunden haben die Wahl zwischen 3 Gehäusefarben oder unterschiedlichen Farbkombinationen daraus in dem man den Reflektoring oder die Blende des Treibergehäuses unterschiedlich kombinieren kann.

Varia ist maximal variabel!

Varia wird nach ihrer persönlichen Konfiguration in Deutschland konfektioniert.

- wechselbarer, justierbarer LED Treiber: 28-42W
- wechselbares LED COB Modul mit bester Lichtqualität und hoher Effizienz: CRI >80 oder CRI >90 mit verbesserte Farbwiedergabe
- Wählbare Lichtfarben: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, Gold für Backwaren, Fresh Meat und Meat Plus für Fleisch- und Wurstwaren, Exciting Color für Mode
- lange Lebensdauer: bis zu 50.000 Stunden L70
- werkzeuggestütztes wechselbares Reflektoren oder Linsen

Technische Daten:

Lichtstrom	3600 lm
Lichtausbeute:	86 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥92 Ra
Leistungsaufnahme:	42 W
Lebensdauer:	>50.000 h L70/B50
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Gehäusematerial:	Aluminium+PC
Gehäusefarbe	weiß
Maße (ØxH)	50x44 mm
Nettogewicht:	48 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:



- 3 Gehäusefarbe: weiß, grau, schwarz oder zahlreiche Kombinationen daraus
- passive Kühlung, Aluminium Kühlkörper
- modulares Design