



Litegear Fenestra Rectangle 600 HI CRI



Technische Daten:

Lichtstrom:	1512 lm
LED-Leistung:	21 W
Lichtausbeute:	72 lm/W
Farbtemperatur:	4500 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 3528
Zündzeit:	<1 s
Leistungsaufnahme:	21 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,9
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 25 - 35V
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>20.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C

Maße:	600x300x11 mm
Montage:	Decke
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	2400 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	2.5 kg
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	40.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557802558

Informationen und Downloads:

