

Litegear Instatube OD 600 10-840-850LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	850 lm
LED-Leistung:	10 W
Lichtausbeute:	85 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Abstrahlwinkel:	160 °
LED-Chip Hersteller:	Epistar
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.96
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit Stecker
Schaltzyklen:	>20.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	28x600 mm
Montage:	Decke, Wand
IP Klasse:	65
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	367 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.571 kg
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer:	30.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405409989
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557803081

Informationen und Downloads:

