

Litegear Fenestra Rectangle Advanced



Technische Daten:

Lichtstrom:	4800 lm
LED-Leistung:	48 W
Lichtausbeute:	100 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	110 °
Blendwirkung (UGR):	<21
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 5630
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	48 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Boke
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30 - 42V, 1200mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur:	-20°C - 55°C

Maße:	1495x295x12 mm
Montage:	Decke
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	grauweiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	3913 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	5.4 kg
Inhalt Masterkarton:	4
Abmessungen Masterkarton:	1532x180x395 mm
Gewicht Masterkarton:	20, kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557807423

Informationen und Downloads:



