

Litegear Instatube OD 1200 20-840-1700LM



Produktinformationen "Litegear Instatube OD 1200 20-840-1700LM"

LED Leuchte

Die Instatube von Litegear® ist eine LED Leuchte ähnlich einer LED Röhre, die vielseitig eingesetzt werden kann. Das Aluminiumprofil wird zusätzlich durch einen Kunststoffüberzug gegen äußere Einflüsse geschützt und ist für eine hohe Schutzklasse zertifiziert. Mittels der wetterfesten Steckverbinder ist diese schnell und unkompliziert selbst von Laien zu installieren.

Die Instatube LED Röhre kann an Seilen abgehängen, an Stahlseilen als einfaches Lichtband gespannt oder mittels optionaler Montageclips angeschraubt werden. Die Litegear® Instatube ist somit ein wahres Allroundtalent. Diese LED Röhre eignet sich besonders zum kostengünstigen Einsatz in Viehställen, Gewächshäusern, Hühnerfarmen, im Außenbereich, Lagerhallen, Kühlhäusern, Werkstätten oder Magazinen.

Die Litegear® Instatube kann auch mobil auf Baustellen oder bei Handwerkern verwendet werden, also überall dort, wo konventionellen Leuchtstoffröhren der Einsatz nur über aufwendige und teure Leuchten ermöglicht wird. Instatube gibt es in unterschiedlichen Längen. Diese LED Leuchte überzeugt durch einen extrem geringen Stromverbrauch, voller Helligkeit nach dem Einschalten und eine lange Lebensdauer. Litegear® LED Produkte sind frei von giftigen Substanzen und besonders umweltfreundlich. Litegear® LED Lösungen mit Zukunft!

Vorteile:

- gleichmäßige Lichtverteilung
- kein Quecksilber
- CO² Reduzierung
- einfache und problemlose Installation
- lange Lebensdauer
- sofort betriebsbereit - volle Helligkeit nach dem Einschalten

Anwendungsbereiche:

- Allgemeinbeleuchtung, mobilen Einsatz als Arbeitsleuchte
- Industrieräume, Lagerhallen
- Produktionsindustrie, Kühlhäuser
- Viehställe und Gewächshäuser



Technische Daten:

Lichtstrom	1700 lm
Lichtausbeute:	85 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Leistungsaufnahme:	20 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.96
Lebensdauer:	>30.000 h L70/B50
Schaltzyklen:	>20.000
Zündzeit:	<1 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Maße (ØxH)	28x1200 mm
Nettogewicht:	599 g
Garantie	2 Jahre

Informationen und Downloads:



