

Litegear LED Röhre Performance PRO PT80 1500 35-858-4200LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	4200 lm
LED-Leistung:	35 W
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	5800 K
Lichtfarbe:	kaltweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	80 °
LED-Chip Hersteller:	Samsung
LED-Chip:	SMD 5630
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50Hz
Leistungsaufnahme:	35 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.94
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C

Maße:	26x1500 mm
Länge Röhre:	1500 mm
Sockel:	G13
IP Klasse:	20
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	495 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1590Ø35
Gewicht inkl. Verpackung:	0.734 kg
Inhalt Masterkarton:	25
Abmessungen Masterkarton:	1606x196x210 mm
Gewicht Masterkarton:	19,47 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	40.000 h L70/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557806839

Informationen und Downloads:

