

Litegear LED Röhre Performance PRO PT80 1500 29-840-3400LM



Produktinformationen "Litegear LED Röhre Performance PRO PT80 1500 29-840-3400LM"

LED Röhre

Mit der Performance PRO gehen unsere LED Retrofit Röhren in die nächste Generation über. Trotz eines Upgrades bei der Lichtleistung konnte der Preis gesenkt werden und somit die Performance gesteigert werden. Die höhere Lichtleistung begünstigt maßgeblich eine noch schnellere Amortisation. Die Litegear® Performance RRO Serie kann problemlos an magnetischen Vorschaltgeräten VVG und KVG betrieben werden. Einfach den Starter durch den beiliegenden Brückenstarter tauschen, LED Röhre einsetzen, fertig! Eine 23W Version kann zum Beispiel problemlos eine 58W Leuchtstoffröhre ersetzen. Somit lassen sich bis zu 65% Strom sparen und Wartungskosten entfallen.

Die Performance Pro ist in verschiedenen Lichtfarben und in verschiedenen Längen erhältlich.

Vorteile:

- gleichmäßige Lichtverteilung
- kein Quecksilber
- CO² Reduzierung
- einfache und problemlose Installation
- lange Lebensdauer
- sofort betriebsbereit - kein Startvorgang

Anwendungsbereiche:

- Allgemeinbeleuchtung, Büros
- Industrie, Lagerhallen
- Parkhäuser, Laderampen
- Supermarkt, Sporthallen, Schulen

Achtung: Nicht in geschlossenen Leuchten verwenden.

Technische Daten:

Lichtstrom	3400 lm
Lichtausbeute:	117 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	6
Leistungsaufnahme:	29 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.94
Lebensdauer:	>40.000 h L70/B20
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<1 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Maße (ØxH)	26x1500 mm
Nettogewicht:	478 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

