

Litegear LED Röhre Performance PRO PT80 1500 29-840-3400LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	3400 lm
LED-Leistung:	29 W
Lichtausbeute:	117 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	80 °
LED-Chip Hersteller:	Samsung
LED-Chip:	SMD 5630
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50Hz
Leistungsaufnahme:	29 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.94
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C

Maße:	26x1500 mm
Länge Röhre:	1500 mm
Sockel:	G13
IP Klasse:	20
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	478 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.686 kg
Inhalt Masterkarton:	25
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	40.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557808697

Informationen und Downloads:

