


Litegear Astrum Line II LED-Röhre 900 14-840-1950LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	1950 lm
LED-Leistung:	13 W
Lichtausbeute:	139 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	180 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	14 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur:	-20°C - 50°C

Maße:	26x898 mm
Länge Röhre:	900 mm
Sockel:	G13
Fassung drehbar:	✓
IP Klasse:	40
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	Aluprofil inside
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	360 g
Verpackungstyp:	Karton
Inhalt Masterkarton:	36
Abmessungen Masterkarton:	1302x244x225 mm
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,LM80
Barcode:	4250557819709
für VVG, KVG mit magnetisch.Vorschaltgerät/Starter	
for magnetic ballast only with starter	

Informationen und Downloads:

