


Litegear Rotura Square 600 48-830-4800LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	4400 lm
LED-Leistung:	48 W
Lichtausbeute:	92 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 100-270V, 600mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	48 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Lifud
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,95
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 27-42V, 1200mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-10°C - 35°C

Maße:	600x600x40 mm
Montage:	Decke, Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Nettogewicht:	3690 g
Gewicht inkl. Verpackung:	3.903 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Abmessungen Masterkarton:	690 x260 x655 mm
Gewicht Masterkarton:	27,0 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557808178

Informationen und Downloads:



