


Litegear Rotura Square 400 38-840-2800LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	2800 lm
LED-Leistung:	30 W
Lichtausbeute:	74 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 100-270V, 600mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	38 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Lifud
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.92
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 27-42VV, 1200mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-10°C - 35°C

Maße:	400x400x40 mm
Montage:	Decke, Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	03
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	Aufbaugeschäft
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	2447 g
Abmessungen Verpackung:	420x425x45
Gewicht inkl. Verpackung:	2.655 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Abmessungen Masterkarton:	440x270x440 mm
Gewicht Masterkarton:	13,53 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie:	2 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557808192

Informationen und Downloads:



