


Litegear Rotura Square 600 48-840 mit Klammern



Technische Daten:

Lichtstrom:	4800 lm
LED-Leistung:	46 W
Lichtausbeute:	100 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	48 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Lifud
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 27-42V, 1200mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit Stecker
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-10°C - 35°C

Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	03
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	Einbaugeschäuse
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	3441 g
Gewicht inkl. Verpackung:	3.903 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Abmessungen Masterkarton:	690x 260 x 6550 mm
Gewicht Masterkarton:	27,0 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer:	35.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557811543

Informationen und Downloads:

