

Litegear Fenestra Circle MKII 144 8-840-536LM



Produktinformationen "Litegear Fenestra Circle MKII 144 8-840-536LM"

LED Einbaupanel

Litegear® Fenestra Circle LED-Einbaupanel zur Installation in Decken oder Rigipswände. Leichte Montage durch Snap-in Federhalter. Sehr homogene Lichtverteilung und außerordentlich hohe Helligkeit. Ideal zur Beleuchtung von Geschäftsflächen, Eingangshallen, Fluren oder Büros. Blendfreies Licht somit auch für Bildschirmarbeitsplätze geeignet.

In unseren Fenestra LED Panels verwenden wir nur hochwertige LED Chips namhafter Hersteller. Fenestra LED Panels führen wir in verschiedenen Größen und Formen: rund oder eckig. Die Kühlung der seitlich eingelassenen LEDs erfolgt über einen Aluminium Rahmen. Litegear® Panels haben eine gute Farbwiedergabe von CRI: 80 Ra oder besser. Somit können die Farben der ausgeleuchteten Produkte nahezu originalgetreu wiedergegeben werden.

Technische Daten:

Lichtstrom	536 lm
Lichtausbeute:	67 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Leistungsaufnahme:	8 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0,95
Lebensdauer:	>35.000 h L70/B50
Zündzeit:	<1 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Maße (ØxH)	144x18 mm
Ausschnittmaß	125 mm
Nettogewicht:	276 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

