

Litegear Fenestra Circle MKII 144 8-840-536LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	536 lm
LED-Leistung:	8 W
Lichtausbeute:	67 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 25-42V, 180mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C

Maße:	144x18 mm
Einbautiefe:	18 mm
Ausschnittmaß:	125 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	43
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	276 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	275x452x30
Gewicht inkl. Verpackung:	0.446 kg
Inhalt Masterkarton:	20
Abmessungen Masterkarton:	470x485x300 mm
Gewicht Masterkarton:	9,27 kg
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	35.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557809878

Informationen und Downloads:

