

# Litegear Fenestra Circle Eco 105 4-830-320LM



## Technische Daten:

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Lichtstrom:                        | 320 lm                  |
| LED-Leistung:                      | 4 W                     |
| Lichtausbeute:                     | 80 lm/W                 |
| Farbtemperatur:                    | 3000 K                  |
| Lichtfarbe:                        | warmweiß                |
| Farbwiedergabeindex:               | ≥80 Ra                  |
| Abstrahlwinkel:                    | 120 °                   |
| Blendwirkung (UGR):                | <22                     |
| Lichtaustritt:                     | unten                   |
| Zündzeit:                          | <1 s                    |
| Eingangsspannung:                  | AC 85-265V, 50/60Hz     |
| Leistungsaufnahme:                 | 4 W                     |
| Treiber enthalten:                 | ✓                       |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0,9                    |
| Einspeisung Netzteil:              | Kabel mit offenen Enden |
| Ausgangsspannung Treiber:          | DC 18 - 22V             |
| CC/CV:                             | CC                      |
| Einspeisung Leuchteneinheit:       | Steckverbinder          |
| Schaltzyklen:                      | >15.000                 |
| Umgebungstemperatur:               | -20°C - 50°C            |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Maße:                 | 105x20 mm        |
| Einbautiefe:          | 18 mm            |
| Ausschnittmaß:        | 95 mm            |
| Montage:              | Decke            |
| IP Klasse:            | 20               |
| Gehäusefarbe          | weiß             |
| Gehäusematerial:      | Aluminium        |
| Gehäusebeschichtung:  | lackiert         |
| Abdeckung:            | opal             |
| Nettogewicht:         | 150 g            |
| Verpackungstyp:       | Karton           |
| Garantie              | 3 Jahre          |
| Lebensdauer:          | 35.000 h L70/B50 |
| entsorgungspflichtig: | ✓                |
| Zolltarifnummer:      | 9405499090       |
| Prüfzeichen           | CE               |
| Barcode:              | 4250557812151    |

Informationen und Downloads:

