

Litegear Fenestra Circle Eco 200 15-840-1200LM



Produktinformationen "Litegear Fenestra Circle Eco 200 15-840-1200LM"

LED Einbaupanel

Litegear® Fenestra Circle ECO LED-Einbaupanel zur Installation in Decken oder Rigipswände. Leichte Montage durch Snap-in Federhalter. Sehr homogenen Lichtverteilung und außerordentlich hohe Helligkeit. Ideal zur Beleuchtung von Geschäftsflächen, Eingangshallen, Fluren oder Büros. Blendfreies Licht somit auch für Bildschirmarbeitsplätze geeignet.

In unseren Fenestra LED Panels verwenden wir nur hochwertige LED Chips namhafter Hersteller. Fenestra LED Panels führen wir in verschiedenen Größen und Formen: rund oder eckig. Die Kühlung der seitlich eingelassenen LEDs erfolgt über einen Aluminium Rahmen. Litegear® Panels haben eine gute Farbwiedergabe von CRI: 80 Ra oder besser. Somit können die Farben der ausgeleuchteten Produkte nahezu originalgetreu wiedergegeben werden.

Technische Daten:

Lichtstrom	1200 lm
Lichtausbeute:	80 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Leistungsaufnahme:	15 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0,9
Lebensdauer:	>50.000 h L70/B50
Schaltzyklen:	>35.000
Zündzeit:	<1 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Maße (ØxH)	200x20 mm
Ausschnittmaß	185 mm
Nettogewicht:	370 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

