

Litegear Fenestra Circle Eco 200 15-840-1200LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	1200 lm
LED-Leistung:	15 W
Lichtausbeute:	80 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	15 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,9
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30-42V, 350mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>35.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C

Maße:	200x20 mm
Einbautiefe:	18 mm
Ausschnittmaß:	185 mm
Montage:	Decke
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	370 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.37 kg
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557812762

Informationen und Downloads:

