Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG60036

Litegear Emergy HCE LED 10-740-1500lm WH





Technische Daten:

Lichtstrom:	1500 lm
LED-Leistung:	10 W
Lichtausbeute:	150 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥70 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220-240VV, 50Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Treiber enthalten:	✓
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Schaltzyklen:	>25.000
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Lagertemperatur	0°C - 50°C

Maße:	200x200x58 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	08
Gehäusematerial:	Aluminium
Besonderheiten des Gehäuses:	für große Höhen
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	2090 g
Leuchtenart:	Fluchtwegleuchtung
Testfunktion:	programmierter Selbststest
Garantie Batterie/Akku:	5
Batteriebetriebsdauer:	≥5 h
Akku-/Batterieart:	Li-Ion
Batteriestrom:	8000 mA
Akkuladedauer:	8 h
Erstladedauer:	16 h
Leistungsaufnahme im Ladezustand:	12 W
Anzahl Batteriezellen:	1
Lichtstrom im Batteriemodus:	1500 lm
Normen für Sicherheitsleuchten:	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034: 2012
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	2.57 kg
Inhalt Masterkarton:	5

Informationen und Downloads:

Gewicht Masterkarton:	12,85 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B30
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4260733770588
<1W Stromaufnahme im Standby Modus	
< 1W power consumption in stand by	
DALI 2 steuerbar/control	
programmable central test via software	
exchangeable lens for different beamangles	