

TM Safety ONTEC S M5 305 M DATA2 W, 576lm



Product information "TM Safety ONTEC S M5 305 M DATA2 W, 576lm"

DATA 2 DEZENTRALES SYSTEM
C-Bridge 2 DATA 2 DIN

mit Akku für die Montage auf der DIN-Schiene in Schaltanlagen und Installationsschächten mit Akku für die Montage auf der DIN-Schiene in Schaltanlagen und Installationsschächten

Signalverteiler - ein Gerät, das in der Kommunikation zwischen der Steuereinheit und adressierbaren Geräten der Serie DATA 2 vermittelt. Standardmäßig wird die Zentrale mit einem Verteiler ausgestattet, optional können aber auch mehrere C-BRIDGE angeschlossen werden. Signalverteiler - ein Gerät, das in der Kommunikation zwischen der Steuereinheit und adressierbaren Geräten der Serie DATA 2 vermittelt. Standardmäßig wird die Zentrale mit einem Verteiler ausgestattet, optional können aber auch mehrere C-BRIDGE angeschlossen werden.

Technische Daten:

- Versorgungsspannung: 22-25V DC
- Übertragungsgeschwindigkeit: RS-485: 19200 bit/s
- Spannung am Bus: 15-25 V
- Übertragungsgeschwindigkeit: 5 Kbit/s
- Schutzklasse: III

Technical Details:

Luminous Flux	576 lm
Light Yield:	85 lm/W
Light Temperature:	5700 K
Color Rendering Index (CRI)	≥70 Ra
Color Consistency (SDCM):	6
Power Consumption:	7 W
Operating Hours:	>50.000 h
Ignition Time:	<1 s
Ambient Temperature (TA):	0°C - 40°C
Housing Material:	PC
Housing Color	white
Warranty	5 years

Information and Downloads:

