Technisches Datenblatt


Artikel-Nr. LG32095

Litegear Alwetra 500E Battery Emergency Modul IP65/IK10-650lm









Technische Daten:

Lichtstrom:	650 lm
LED-Leistung:	5 W
Lichtausbeute:	130 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	5 W
Treiber enthalten:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>25.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Lagertemperatur	-10°C - 40°C

Maße:	510x86x67 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium+PC
Besonderheiten des Gehäuses:	Polycarbonat
Abdeckung:	frost
Nettogewicht:	1250 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	1.25 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer:	25.000 h
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405409990
Prüfzeichen	CE,D
Barcode:	4250557818160
Batteriebetrieb: min. 3h	
Ladestrom 5-7W	
Betterie: Lithium / 0,35KG /	

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de