


# Litegear Newtura Round 240-20-830/840-1700LM CCT select



## Technische Daten:

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Lichtstrom:                        | 1700 lm                        |
| LED-Leistung:                      | 18 W                           |
| Lichtausbeute:                     | 85 lm/W                        |
| Farbtemperatur:                    | 3000,3500,4000 K               |
| Lichtfarbe:                        | CCT Select                     |
| Farbwiedergabeindex:               | ≥82 Ra                         |
| Farbkonsistenz (SDCM):             | <4                             |
| Abstrahlwinkel:                    | 110 °                          |
| Blendwirkung (UGR):                | <22                            |
| Lichtaustritt:                     | unten                          |
| LED-Chip Hersteller:               | Samsung                        |
| LED-Chip:                          | SMD 2835                       |
| Zündzeit:                          | <0,5 s                         |
| Eingangsspannung:                  | AC 220 - 240V, 0,09mA, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme:                 | 20 W                           |
| Treiber enthalten:                 | ✓                              |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0.95                          |
| Einspeisung Netzteil:              | Klemme                         |
| Ausgangsspannung Treiber:          | DC 36V, 500mA                  |
| CC/CV:                             | CC                             |
| Einspeisung Leuchteneinheit:       | Terminal                       |
| Schaltzyklen:                      | >100.000                       |
| Elektrische Schutzklasse:          | II                             |
| Umgebungstemperatur:               | -20°C - 40°C                   |
| Lagertemperatur                    | -40°C - 55°C                   |

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Maße:                                       | 240x35 mm          |
| Montage:                                    | Decke,Wand         |
| Montageart:                                 | Aufbau             |
| IP Klasse:                                  | 20 (54 raumseitig) |
| IK-Klasse:                                  | 08                 |
| Gehäusefarbe                                | weiß               |
| Gehäusematerial:                            | Aluminium          |
| Gehäusebeschichtung:                        | pulverbeschichtet  |
| Besonderheiten des Gehäuses:                | IP54 raumseitig    |
| Abdeckung:                                  | opal               |
| Nettogewicht:                               | 1185 g             |
| Verpackungstyp:                             | Karton             |
| Abmessungen Verpackung:                     | 250X45X250         |
| Gewicht inkl. Verpackung:                   | 1.289 kg           |
| Inhalt Masterkarton:                        | 12                 |
| Abmessungen Masterkarton:                   | 515x295x270 mm     |
| Gewicht Masterkarton:                       | 16,06 kg           |
| Qualitätsserie:                             | Premio Line        |
| Garantie                                    | 5 Jahre            |
| Lebensdauer:                                | 50.000 h L80/B20   |
| entsorgungspflichtig:                       | ✓                  |
| Zolltarifnummer:                            | 9405119090         |
| Prüfzeichen                                 | CE,LM80,SELV,D     |
| Barcode:                                    | 4250557819495      |
| Lichtfarbe-/CCT-Select: 3000K, 3500K, 4000K |                    |

Informationen und Downloads:

