


Litegear ORI XS 8-840-660LM-IP44



Technische Daten:

Lichtstrom:	660 lm
LED-Leistung:	8 W
Lichtausbeute:	83 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 200 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 8,8V, 90mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur	-20°C - 50°C

Maße:	180x70 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	44
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	171 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	210x210x75
Gewicht inkl. Verpackung:	0.282 kg
Inhalt Masterkarton:	30
Abmessungen Masterkarton:	645x435x410 mm
Gewicht Masterkarton:	9,49 kg
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	40.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405409990
Prüfzeichen	CE,D
Barcode:	4250557818351
IP44 raumseits/room side	

Informationen und Downloads:



