

Litegear RETROVA SELECT 150 35/60-CCT-Select-8000LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	7950 lm
LED-Leistung:	56 W
Lichtausbeute:	138 lm/W
Farbtemperatur:	4000,5000,6000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	100 °
Blendwirkung (UGR):	<25
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	San'an
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	648
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 198 - 264V, 50/60Hz, DC 176 - 276V
Leistungsaufnahme:	58 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Osram
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur:	-20°C - 55°C

Maße:	1490x96x74 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	lichtgrau
Gehäusematerial:	ABS
Besonderheiten des Gehäuses:	schlagzäh
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	1901 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1520x100x82
Gewicht inkl. Verpackung:	2.138 kg
Inhalt Masterkarton:	8
Abmessungen Masterkarton:	1540x427x185 mm
Gewicht Masterkarton:	18,5 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405114090
Prüfzeichen	CE,D
Barcode:	4250557818948
Osram LED Treiber mit einstellbarem Ausgangsstrom: Leistung einstellbar: 35, 40, 50, 60W max. 142lm/W	
EVG: ENEC-10/VDE/EMC/EL/CE; geeignet für Notstrom Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D"	
CCT Select: 4000K, 5000K, 6000K by switch	

